

MOMO...

das Dreirad als Therapiehilfe für Kinder

Design
2014



Das MOMO-Dreirad ist ein Hilfsmittel, das eine Vielzahl therapeutischer und medizinischer Ziele und Anforderungen vereint. So leistet das MOMO-Dreirad neben der mobilisierenden und stimulierenden Wirkungsweise für Gelenke, Muskulatur und Kreislauf einen besonderen Beitrag bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsstörungen. Hierbei ist insbesondere die natürliche Motivation der Kinder und Jugendlichen das Hilfsmittel zu benutzen ein großer Vorteil gegenüber stationären Bewegungstrainern.

- Zur Gewichtsoptimierung sind Rahmen und Achsausleger aus hochfestem Aluminium
- Die kompakte Bauform und die optimierte Dreiradgeometrie machen MOMO mit seinem niedrigeren Schwerpunkt zu einem wendigen Begleiter für den Alltag
- Die hochwertige Grundausstattung setzt neue Maßstäbe im Bereich der Reha Dreiräder
- Der extra tiefe und breite Einstieg des Rahmens ermöglicht ein bequemes und selbstständiges Aufsteigen
- Beim Antrieb kann zwischen den verschiedensten Varianten gewählt werden vom starren Antrieb bis zur 7-Gang-Nabenschaltung und einer elektrischen Unterstützung
- Aus dem umfassenden Zubehörprogramm kann die optimale Unterstützung für den Benutzer zusammengestellt werden
- HMV Nr. 12" - 22.51.02.0053
 HMV Nr. 16" - 22.51.02.0054
 HMV Nr. 20" - 22.51.02.0055
 HMV Nr. 24" - 22.51.02.0051
 HMV Nr. 26" - 22.51.02.0052



Mit Hilfe einer Schiebbestange und einem Umlenkgestänge kann auch die Begleitperson lenken



Das vielseitige Zubehör unterstützt, ohne die Bewegung einzuschränken, zum Beispiel durch die dynamische Rückenpelotte



MOMO ist in den Größen 12" bis 26" erhältlich



Hochwertige Kettenführung für einen leichten und leisen Lauf



Der extra tiefe und breite Einstieg des Rahmens ermöglicht einen eigenständigen Transfer

Maße in cm	12"	16"	20"	24"	26"
Pedal bis Oberkante Sattel mit Standard-Sattelstütze	28-35,5	42-57,5	48-65,5	54-71,5	65-82,5
Pedal bis Oberkante Sattel mit T-Sattelstütze	31-39,5	45-62	51-68	57-82	68-93
Sattelstützrohr bis Vorderrohr	33	39	45	52	58
Radstand	68	80	91	104	112
Einstiegshöhe	16	18	20	22	23
Länge über alles	102	120	140	165	178
Breite über alles	58	65	69	75	75
max. Belastung (kg)	40	60	80	100	120
Leergewicht (kg)	12	14,5	17	19,5	21,5



Rahmenfarben: Himmelblau und Telemagenta (Pink) (12") · Melonengelb und Marineblau (16"+20") · Anthrazit metallic (24"+26") · Reinweiß (12"+16"+20"+24"+26")